

FLOWEY®

TECHNIC

Natural Technology Environment



T4

NETRAL EXTRA

Limpiador desengrasante potente
muy alcalino



Accesorios recomendados:



60006
Foam gun



50054 - 10C
Sprayer 10L

■ Propiedades

T4 NETRAL EXTRA es un producto desengrasante para todas las superficies de la maquinaria industrial (tales como motores de gas y diesel, industriales y maquinaria agrícola). Se disuelve la suciedad como: grasa, aceites de origen animal, vegetal y mineral orígenes, diesel y polvos atmosféricos de una manera espectacular.

Al ser anticorrosivo, **T4 NETRAL EXTRA** se utiliza para la:

- Limpieza de la estación de servicio (pistas de gas y diesel).
- Limpieza de los suelos industriales.
- Limpieza de pisos, paredes, techos, muebles, hornos, maquinaria, filtros, etc ...

■ Modo de empleo

Por pulverización: Dilución con el agua aproximadamente 1 a 10%, dependiendo del grado de suciedad.

Por alta presión: **T4 NETRAL EXTRA** se puede utilizar con agua caliente o fría alrededor de 0,3% a 1% en la salida de inicio DEPENDIENDO el grado de suciedad.

Se requiere un enjuague con agua potable después de su uso.

Para obtener información más detallada, por favor consulte con nuestro soporte técnico.

■ Precauciones de uso

Respetar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos: el uso de guantes, gafas y ropa de protección. Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite la exposición innecesaria.

Para obtener información más detallada, por favor consulte la hoja de datos material de la seguridad de este producto.

■ Especificaciones técnicas

Estado físico: líquido rojo

pH: ca.13,5 - **Densidad:** ca.1,08

Medio ambiente: El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes.

Almacenamiento: Manténgase el recipiente bien cerrado y protegido de las heladas, los rayos UV, frío y calor, en un lugar ventilado.

■ Legislación Y Seguridad

Producto compatible con contacto alimentario. Logró la certificación NSF a la categoría A1. Lea detenidamente las recomendaciones indicadas en la hoja de datos de seguridad y en el empaque original. No mezclar con otros productos. Para uso profesional. Hoja de datos de seguridad disponible previa solicitud.

■ Referencias y embalajes

T4-5 Bidón 5l
T4-27 Bidón 27kg
T4-220 Barril 220kg
T4-1100 IBC 1100kg

El embalaje puede ser reutilizado o recuperado como materia prima.

Nosotros declinamos toda responsabilidad por la manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto, que diferirían de las recomendaciones defendidas por FLOWEY®.