

ANTIESPUMANTE

PROPIEDADES

El ANTIESPUMANTE es una emulsión acuosa no iónica a base de compuestos siloxanos. Es un producto muy eficaz para la prevención, control y eliminación de espumas en medio acuoso. **APTO PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA**

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

El ANTIESPUMANTE es eficaz en dosis pequeñas y se utiliza en concentraciones entre el 0,1 y 0,5 % de producto puro a desespumar. La eficacia máxima depende en gran parte de su buena dispersión, por lo que es conveniente hacer una predilución del producto a temperatura ambiente. Verter directamente sobre la zona a aplicar.

COMPOSICION QUÍMICA CUALITATIVA

Emulsión de polisiloxanos

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	líquido opaco viscoso blanco
pH:	6.5
Densidad:	1.00 g/cc a 20°C
Tª Inflamación:	N.A.
Viscosidad (cPs, 20°C):	2500
Demanda Química de Oxígeno (DQO):	120 g/Kg
Contenido en Fósforo (P):	N.A.
Otros:	N.A.

PRESENTACION

Envases de 5 L y 20 L

En caso de accidente consultar al SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, teléfono 91 562 04 20

NºFAB 63.393

Ed: AA/24

07/10/2024